

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA COKOŁU I OPASKA BUDYNKU			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-02	5*0.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0104-03	(7+7+5)*0.5*0.5	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
3	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	19*0.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-03	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-02	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
7	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
8	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0228-03	4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	2*7*0.03	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	19*0.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05	9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
13	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1	0502-04	14*0.5	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
14	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² - kostka inwestora	m ²		
d.1	231 0511-03	5*0.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2		OBRÓBK			
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - obróbki ogniomurów	m ²		
d.2	0515-02	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
3		MALOWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
17	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2608-01	46.6+2*8	m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
18	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
d.3	2608-04	62.6	m ²	62.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.600
19	KNR K-04 d.3 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 62.6	m ² m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
20	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-19 d.4 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² 2*0.6*1.2	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
23	KNR-W 2-02 d.4 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
24	KNR AT-09 d.4 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - analogia parapety z blachy powlekanej 0.7 mm 2*0.3*1.28	m ² m ²	0.768	
				RAZEM	0.768
25	KNR-W 4-01 d.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - naprawa tynków wewnątrz budynku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.8	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
5		ROBOTY POZOSTAŁE BUDOWLANE			
27	Kalkulacja indywidualna d.5	Montaż tabliczek informacyjnych z blachy nierdzewnej wg. rys. elewacje 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - drabina 5*0.5+2.5*1.5	m ² m ²	6.250	
				RAZEM	6.250